

Nummer	4002/06	Vervangt	4002/05
Uitgegeven	2009-01-01	D.d.	2004-01-01
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 3


Profielen van PVC-U in de massa ingekleurd Brüggmann-profielen

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 0702 "Profielen van ongeplasteerd PVC" d.d. 2007-06-01 afgegeven door Kiwa, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde PVC-U Profielen bij voortdoring voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de PVC-U Profielen voorzien zijn van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Kiwa N.V.



Bouke Meekma
Directeur Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Strasse 58
86842 Türkheim
Duitsland
Telefoon 0049 82 45 52 0
Telefax 0049 82 45 52 180
Internet www.sip.de

Productieplaats
Salamander Industrie-Produkte GmbH
Unternehmensbereich Fensterprofile
Am Deverhafen 4
Postfach 1154
26851 Papenburg
Duitsland
Telefoon 0049 4961 914 209
Telefax 0049 4961 914 229



Profielen van PVC-U in de massa ingekleurd

PRODUCTSPECIFICATIE

Technische specificatie van het product

Algemeen

Profielen conform beoordelingsrichtlijn 0702 "Profielen van ongeplasticeerd PVC", waarvan NEN-EN 12608 en de NEN 7034-2 "Profielen van ongeplasticeerd PVC voor het construeren van gevelementen kozijnen, ramen en deuren" onderdeel uitmaken.

Alle profielen vallen onder klasse A conform NEN-EN 12608 met betrekking tot de wanddikte, tenzij anders aangegeven.

Typen

Onderscheiden worden de in tabel 2 en 3 aangegeven profielen, geproduceerd in Papenburg.

Kleur van de profielen

In de massa ingekleurde profielen in de kleur(en) zoals vermeld in tabel 1.

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO-beeldmerk zoals weergegeven op de voorzijde van deze kwaliteitsverklaring of met het woordmerk KOMO.

Plaats van het merk:

- hoofdprofielen door indrukking of opdruk met onuitwisbare inkt op tenminste elke 2 meter profiellengte;
- hulpprofielen door een label op elke verpakkingseenheid, of door indrukking op tenminste elke 2 meter profiellengte.

Overige verplichte aanduidingen:

- naam of handelsmerk van de producent Salamander;
- productiecode.

Tabel I: kleuren ongeplasticeerd PVC

Kleur code	Kleur
-	wit
-	creme wit

Tabel II: hoofdprofielen; systeem Brüggmann

artikel nr.	omschrijving	afmetingen mm		laseigenschappen ¹⁾	
		D	W	F _{min} N	Li mm
HP 103	Kaderprofiel	73.0	78.0	4.583	191
HP 122	Kaderprofiel	73.0	68.0	3.204	201
HP 153	Vleugelprofiel	73.0	83.0	7.467	173
HP 154	Vleugelprofiel	73.0	105.0	7.466	174
HP 155	Deur vleugelprofiel	73.0	103.0	11.904	151
HP 156	Deur vleugelprofiel	73.0	125.0	11.848	152
HP 172	Vleugelprofiel	73.0	56.0	3.522	200
HP 203	Kaderprofiel	73.0	90.0	5.975	177
HP 206	Kaderprofiel	85.0	105.0	5.948	178
HP 222	Kaderprofiel	73.0	78.0	4.069	188
HP 253	Vleugelprofiel	73.0	93.0	9.357	164
HP 272	Vleugelprofiel	60.1	46.0	3.407	201
HP 302	T-Profiel	73.0	90.0	4.584	193
HP 402	Vleugelprofiel	73.0	102.0	5.510	181
HP 412	T-profiel	102.0	73.0	5.467	181
HP 1410	Kaderprofiel	115.0	68.0	4.100	195
HP 1420	Kaderprofiel	115.0	68.0	4.100	195
HP 3400	T-Profiel	115.0	90.0	4.500	193
HP 3410	Vleugelprofiel	115.0	68.0	4.500	193
HP 3420	Kaderprofiel	76.0	76.0	3.550	202

¹⁾ uitgaande van een breukspanning (druk-buigproef) $\sigma_c = 35 \text{ N/mm}^2$ en een draaipuntafstand $a = 400 \text{ mm}$.

Profielen van PVC-U in de massa ingekleurd

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

1. De producten zijn bestemd voor het construeren van kozijnen, ramen, en deuren van kunststof in gevelopeningen.
Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:
 - a. raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent;
 - b. van project tot project moet de ontwerper zelf bepalen of de in de PRODUCTSPECIFICATIE vermelde PVC-profielen kunnen worden toegepast. Hierbij wordt gewezen op het bestaan van het KOMO attest en het KOMO attest-met-productcertificaat "Kunststof Gevelelementen".
2. Inspecteer bij aflevering of:
 - 2.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 2.2 het merk en de wijze van merken juist zijn;
 - 2.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
3. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 3.1 Salamander Industrie-Produkte GmbH te Papenburgen zo nodig met:
 - 3.2 Kiwa N.V.